

# Chladiace zariadenia SGD na chladenie fliaš a sudov

(Chladiace zariadenie na chladenie fliaš a sudov)

Prevedenie:

- 1, 2, alebo 3 dverové prevedenie
- sklenené alebo pevné dvere (možnosť kombinácie)

Jednoduchá údržba chladiča (vďaka bezúdržbovému kondenzátoru)

Ekologicky nezávadné a energeticky efektívne chladenie

## SGD zariadenie na chladenie fliaš a sudov

Chladiace zariadenia SGD na chladenia fliaš a sudov boli navrhnuté tak , aby vyhovovali interiéru každého baru. V závislosti od situácie a potreby, sú fľaše alebo sudy uložené v dosahu obsluhy.

SGD zariadenia na chladenie fliaš a sudov sú dostupné v 1, 2 alebo 3-dverovom prevedení. Energetický štítok naznačuje, že SGD zariadenia na chladenie fliaš a sudov sú ekologické chladiče, ktoré nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie a sú energeticky efektívne.

### TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU

- Chladenie pomocou ventilátora s efektom rýchleho ochladzovania
- Lepší chladiaci výkon s úsporou spotreby energie viac ako 35%
- Ekologicky nezávadné chladivo
- Jednoduchá údržba kondenzátora
- Vnútorne LED osvetlenie so samostatnými spínačmi ( On/Off )
- Možnosť vložiť až 2 police do 1 dverí
- Zámky dverí už aj v štandardnom prevedení
- Výškovo nastaviteľné nožičky
- Vnútorná časť – poplastovaný plech sivo-striebornej farby,
- Vonkajší plášť – poplastovaný plech čiernej - antracitovej farby
- Elektronický termostat s automatickým odmrazovaním
- Vymeniteľné gumové tesnenia dverí
- Možnosť výberu orientácie dverí ( pravé + ľavé / ľavé + pravé / pravé + pravé + ľavé/ atď. )
- Sklenené, alebo plné-vypenené dvere

| Typ chladiča                            | SGD-120E<br>1- dverové (L' alebo P) | SGD-240E<br>2-dverové | SGD-360E<br>3-dverové |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OBJEM netto (L)</b>                  | 120                                 | 240                   | 360                   |
| POČET FLIAŠ (33CL)                      | 128                                 | 272                   | 416                   |
| POČET SUDOV (20L)                       | 2                                   | 4                     | 6                     |
| POČET SUDOV (30L)*                      | 1                                   | 2                     | 3                     |
| CHLADIACI VÝKON**                       | 546                                 | 546                   | 630                   |
| SPOTREBA ENERGIE                        | 288                                 | 288                   | 320                   |
| CHLADIVO                                | R290                                | R290                  | R290                  |
| TEPLOTNÝ ROZSAH                         | +2°C / +10°C                        |                       |                       |
| ROZMERY ŠÍRKA x HĺBKA x VÝŠKA :<br>(MM) | 555X590X840/880                     | 1110X590X840/880      | 1665X590X840/880      |

\*) VYŽADUJE SA POLICA SUDA, PODĽA VÝBERU

\*\*) TE = -5°C, TC = 45°C, TEPLOTA OKOLIA /TEPLOTA VZDUCHU 25°C

ŠTANDARD V EKOLOGICKY NEZÁVADNOM CHLADENÍ .

