

Chladiče piva SBC

(Výčapné zariadenie na pivo s integrovaným chladením)

Vysokovýkonné chladiče na čapované pivo
Osvedčená technika s najmodernejšími komponentmi
Pripravené na zapojenie

Chladiče piva SBC

Naša spoločnosť s dlhodobou výbornou reputáciou, je symbolom spoľahlivosti a kvality chladičov piva dodávaných na medzinárodný trh nápojového priemyslu. Osvedčená technika s najmodernejšími komponentmi a precízna odborná práca pri výrobe chladičov SBC zaručia chladenie piva kdekoľvek a kedykoľvek.

Okrem štandardnej škály výrobkov, naša spoločnosť ponúka široký výber chladičov piva špeciálne vyrobených podľa špecifikácie zákazníka.

TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU

- Konštrukcia - poplastovaný plech strieborno-sivej farby
- Elektronický termostat
- Kondenzátor z ocele s ventilátorom
- Štandardne dodávané s rukoväťami
- Prepádová trubka na odtok vody
- Polyuretánom izolované vaničky s hrúbkou izolácie 20mm
- 3 odnímateľné vrchné veká
- Pivné šneky a čerpadlo podľa vlastného výberu

	SBC50/54 (VERTIKÁLNY)	SBC50/54H (HORIZONTÁLNY)	SBC50/87H (HORIZONTÁLNY)	SBC75/87H (HORIZONTÁLNY)
MNOZSTVO VYC. L/HOD*	150	150	180	210
CHLADIACI VÝKON**	1166W	1166W	1166W	1638W
MNOZ. LADOVEJ BANKY (Kg)	20	20	30	30
OBSAH VANIČKY NA VODU L	54	54	87	87
SPOTREBA ENERGIE	807W	807W	807W	978W
CHLADIVO	R134A			
TEPLOTNÉ ROZMEDZIE	-2°C / +12°C			
ROZMERY:ŠÍRKA x HĺBKA x VÝŠKA : (MM)	400X400X750	740X400X500	880X500X480	970X500X480

*TEPLOTNÝ ROZDIEL 10°C MEDZI SUDOM A VYCAPNOU TEPLOTOU, PRI LADOVEJ BANKE PO 3 HODINACH

*) TE = -5°C, TC = 45°C, TEPLOTA OKOLIA/TEPLOTA VZDUCHU 25°C